



PRODUKTVERGLEICH

performanceLine / functionalClass

UFSK
INTERNATIONAL



Ophthalmologie



IVOM
Behandlung



HNO-Chirurgie



500 XLE

Art. Nr.: 1500 0006

500 ECO

Art. Nr.: 1500 0008

Stand:
02/2024



Fahrwerk (LxB)

785 x 720 mm

910 x 600 mm

Material

Zink grundierter, pulverbeschichteter
geschweißter Stahlrohrrahmen

Stahlrohrrahmen
pulverbeschichtet

Rollen

4 große Doppelaufrollen
4x 125 mm Ø, 360°,
bremsbar, neutral,
richtungsweisend,
elektrisch leitend

2x Bockrollen, absenkbar,
100 mm Ø, starr,
1x Lenkrolle 35 mm Ø



Bremssystem

manuell

Nein

Zentralbremse

Nein, Bremse links/rechts

Nein

Bremshebel

links/rechts Fußhebel

Nein

Richtungsweisung

Ja (manuell), standard

Nein



Fußschalter

Ja, abnehmbarer Fußschalter,
standard

Ja, optional:
Fußtaster (Art.Nr.: 3351 1029)



Fußschalter Funktionen

Ein-/Ausschalter,
Verstellung Kopf, Hub

2 Memory-Positionen
(M1/M2)

Oberrahmen

zinkgrundiert, pulverbeschichtet
Stahlrohrrahmen

Liegefläche (Breite)

610 mm

600 mm

Normschiene

Ja (optional)
Art. Nr.: 3351 0047

Nein

Polster (Dicke)

Rücken 72 mm
Sitz 75 mm
Bein 60 mm

„skai Tundra“ /
„skai Pandoria Plus“

Rücken 110 mm
Sitz 110 mm
Bein 80 mm



Kopfpolster

Formteil PUR, nahtlos,
mit Mulde und
Nackenunterstützung

standard: flach

optional: Multifunktionskopfteil
(Art.Nr.: 3351 1034)



Kopfteil Verstellung

elektrisch, manuell, 2 Hebel
(Hebel offen = automatische Anpassung)

manuell, 1 Hebel
(Höhe, Winkel)



Schiebegriffe

standard: fußseitig,
abnehmbar, ergonomisch geformt,
Edelstahl gummiert

Nein

optional: kopfseitig
Art. Nr.: 3351 0017

Art. Nr.: 3351 0046





PRODUKTVERGLEICH

performanceLine / functionalClass

UFSK
INTERNATIONAL

OSYS



Ophthalmologie



IVOM
Behandlung



Implantologie
MKG-Chirurgie



500 XLE

Art. Nr.: 1500 0006

500 ECO

Art. Nr.: 1500 0008

Stand:
02/2024



Handtaster Funktionen	Ein-/Ausschalter (POWER), Verstellung Kopf, Rücken, Sitz, Fuß, Hub	Ein-/Ausschalter (POWER), Verstellung Rücken, Sitz, Fuß, Hub
Akkuanzeige LED	Ja	Nein
Reset-Position	Ja	
Memory-Positionen	8	
CPR-Taste	Ja	
Max. Belastbarkeit	250 kg	240 kg
Akku	Wechselakku Art. Nr.: 3047 0000	Nein direkter Stromanschluss
Netzbetrieb	Nein	Ja
OP-Zyklen	ca. 100	endlos
Einstiegshöhe	standard 580 mm / 500 mm (inkl. Beinteilverlängerung Art. Nr.: 3351 1028) comfort 610 mm / 530 mm (inkl. Beinteilverlängerung Art. Nr.: 3351 1028)	550 mm