



PRODUKTVERGLEICH

performanceLine / functionalClass

UFSK
INTERNATIONAL



Ophthalmologie



IVOM
Behandlung



Implantologie
MKG-Chirurgie



	500 XLE Art. Nr.: 1500 0006	500 XLS Art. Nr.: 1500 0005	Stand: 02/2024
Fahrwerk (LxB)	785 x 720 mm	1020 x 710 mm	
Material	Zinkgrundierter, pulverbeschichteter geschweißter Stahlrohrrahmen	pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen	
Rollen	4 große Doppelaufrollen 4x 125 mm Ø, 360°, bremsbar, neutral, richtungsweisend, elektrisch leitend	4 Räder 2x Doppelaufrolle 100 mm Ø, 360°, bremsbar, 2x 150 mm Ø, starr, richtungsweisend	
Bremssystem	manuell		
Zentralbremse	Nein, Bremse links/rechts	Nein, Bremse Frontrollen	
Bremshebel	links/rechts Fußhebel		
Richtungsweisung	Ja (manuell), standard	Ja	
Fußschalter	abnehmbarer Fußtaster, standard		
Fußschalter Funktionen	Ein-/Ausschalter, Verstellung Kopf, Hub	Ein-/Ausschalter, Verstellung Hub, Rücken, Sitz, 3-Memo-Positionen, Resetposition	
Oberrahmen	zinkgrundiert, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen	pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen	
Liegefläche (Breite)	610 mm		
Normschiene	Ja (optional) Art. Nr.: 3351 0047	Ja (optional) Art. Nr.: 3321 0000 / 3320 0000	
Polster (Dicke)	Rücken 72 mm Sitz 75 mm Bein 60 mm	„skai Tundra“ / „skai Pandoria Plus“ Rücken 100 mm Sitz 100 mm Bein 80 mm	
Kopfpolster	Formteil PUR, nahtlos, mit Mulde und Nackenunterstützung	U-Form, Nähte, leichte Mulde	
Kopfteil Verstellung	elektrisch, manuell, 2 Hebel (Hebel offen = automatische Anpassung)	manuell, 1 Hebel (Höhe, Winkel)	
Schiebegriffe	standard: fußseitig, abnehmbar, ergonomisch geformt, Edelstahl gummiert optional: kopfseitig Art. Nr.: 3351 0017 Art. Nr.: 3351 0046	fußseitig, starr, Edelstahl	



PRODUKTVERGLEICH

performanceLine / functionalClass

UFSK
INTERNATIONAL

OSYS



Ophthalmologie



IVOM
Behandlung



Implantologie
MKG-Chirurgie



500 XLE

Art. Nr.: 1500 0006

500 XLS

Art. Nr.: 1500 0005

Stand:
02/2024



Handtaster Funktionen	Ein-/Ausschalter (POWER), Verstellung Kopf, Rücken, Sitz, Fuß, Hub	Ein-/Ausschalter (POWER), Verstellung Rücken, Sitz, Fuß, Hub
Akkuanzeige LED	Ja	
Reset-Position	Ja	
Memory-Positionen	8	
CPR-Taste	Ja	
Max. Belastbarkeit	250 kg	200 kg
Akku	Wechselakku Art. Nr.: 3047 0000	
Netzbetrieb	Nein	
OP-Zyklen	ca. 100	
Einstiegshöhe	standard 580 mm / 500 mm (inkl. Beinverlängerung Art. Nr.: 3351 1028) comfort 610 mm / 530 mm (inkl. Beinverlängerung Art. Nr.: 3351 1028)	580 mm (Standard)