



PRODUKTVERGLEICH

premiumLine / performanceLine

UFSK
INTERNATIONAL




Ophthalmologie



IVOM
Behandlung



Implantologie
MKG-Chirurgie



	eyeForce Art. Nr.: 1800 0000	500 XLE Art. Nr.: 1500 0006	Stand: 07/2023
Fahrwerk (LxB)	900 x 662 mm	785 x 720 mm	
Material	Leichtbau-Fahrwerk Aluguss-Technologie	Zink grundierter, pulverbeschichteter geschweißter Stahlrohrrahmen	
Rollen	4 große Doppellaufrollen 2x 150 mm Ø / 2x 100 mm Ø, bremsbar, neutral, richtungsweisend, elektrisch leitend	4 große Doppellaufrollen 4x 125 mm Ø, 360°, bremsbar, neutral, richtungsweisend, elektrisch leitend	
Bremssystem	elektrisch	manuell	
Zentralbremse	Ja	Nein, Bremse links/rechts	
Bremshebel	elektrisch	links/rechts Fußhebel	
Richtungsweisung	Ja (elektrisch)	Ja (manuell), standard	
Fußschalter	ausklappbarer Joystick	abnehmbarer Fußtaster, standard	
Fußschalter Funktionen	Ein-/Ausschalter Verstellung Kopf, Rücken, Sitz, Hub	Ein-/Ausschalter Verstellung Kopf, Hub	
Oberrahmen	Edelstahlrahmen Lasercut	zinkgrundiert, pulverbeschichtet Stahlrohrrahmen	
SES – surface extension system	Ja	Nein	
Liegefläche (Breite)	650 mm	610 mm	
Normschiene	Ja (standard)	Ja (optional) Art. Nr.: 3351 0047	
Polster	Rücken 60 mm Sitz 60 mm Bein 50 mm	„Tundra skai“ Rücken 72 mm Sitz 75 mm Bein 60 mm	
Kopfpolster	Formteil PUR, nahtlos, mit Mulde und Nackenunterstützung		
Kopfteil Verstellung	elektrisch, manuell, 2 Hebel (Hebel offen = automatische Anpassung)		
Schiebegriffe	standard: kopf- und fußseitig, abklappbar, ergonomisch geformt, Joysticks am Schiebegriff	standard: fußseitig, abnehmbar, ergonomisch geformt, Edelstahl gummiert optional: kopfseitig Art. Nr.: 3351 0017 Art. Nr.: 3351 0046	



PRODUKTVERGLEICH

premiumLine / performanceLine

UFSK
INTERNATIONAL



Ophthalmologie



IVOM
Behandlung



Implantologie
MKG-Chirurgie




eyeForce

Art. Nr.: 1800 0000

500 XLE

Art. Nr.: 1500 0006

Stand:
07/2023



	Ein-/Ausschalter (POWER) Verstellung Kopf, Rücken, Sitz, Fuß, Hub		
Handtaster Funktionen			
Akkuanzeige LED	Ja		
Bremse aktiv LED	Ja	Nein	
Steering Guide aktiv LED	Ja	Nein	
Reset-Position	Ja		
Memo-Positionen	5	8	
CPR-Taste	Nein	Ja	
max. Belastung	250 kg		
Akku	Art. Nr.: 3339 0000	Wechselakku	Art. Nr.: 3047 0000
Netzbetrieb	Nein		
OP-Zyklen	ca. 100 ohne e-drive ca. 80 mit e-drive		ca. 100
e-drive	Ja (optional) Art. Nr.: 3316 0000		Nein
Einstiegshöhe	580 mm	standard 580 mm / 500 mm (inkl. Beinteilverlängerung Art. Nr.: 3351 1028) comfort 610 mm / 530 mm (inkl. Beinteilverlängerung Art. Nr.: 3351 1028)	
Unsere Empfehlungen	Besonders für große Kliniken und Universitäten geeignet.	Besonders für ambulante und niedergelassene Praxen/Operateure geeignet.	