



PRODUKTVERGLEICH

premiumLine / performanceLine

UFSK
INTERNATIONAL



Ophthalmologie



IVOM
Behandlung



Implantologie
MKG-Chirurgie



	eyeForce Art. Nr.: 1800 0000	500 XLE Art. Nr.: 1500 0006	Stand: 02/2024
Fahrwerk (LxB)	900 x 662 mm	785 x 720 mm	
Material	Leichtbau-Fahrwerk Aluguss-Technologie	Zinkgrundierter, pulverbeschichteter geschweißter Stahlrohrrahmen	
Rollen	4 große Doppellaufrollen 2x 150 mm Ø / 2x 100 mm Ø, bremsbar, neutral, richtungsweisend, elektrisch leitend	4 große Doppellaufrollen 4x 125 mm Ø, 360°, bremsbar, neutral, richtungsweisend, elektrisch leitend	
Bremssystem	elektrisch	manuell	
Zentralbremse	Ja	Nein, Bremse links/rechts	
Bremshebel	elektrisch	links/rechts Fußhebel	
Richtungsweisung	Ja (elektrisch)	Ja (manuell), standard	
Fußschalter	ausklappbarer Joystick	abnehmbarer Fußtaster, standard	
Fußschalter Funktionen	Ein-/Ausschalter Verstellung Kopf, Rücken, Sitz, Hub	Ein-/Ausschalter Verstellung Kopf, Hub	
Oberrahmen	Edelstahlrahmen Lasercut	zinkgrundiert, pulverbeschichtet Stahlrohrrahmen	
SES – surface extension system	Ja	Nein	
Liegefläche (Breite)	650 mm	610 mm	
Normschiene	Ja (standard)	Ja (optional) Art. Nr.: 3351 0047	
Polster (Dicke)	Rücken 60 mm Sitz 60 mm Bein 50 mm	„skai Tundra“/ „skai Pandoria Plus“ Rücken 72 mm Sitz 75 mm Bein 60 mm	
Kopfpolster	Formteil PUR, nahtlos, mit Mulde und Nackenunterstützung		
Kopfteil Verstellung	elektrisch, manuell, 2 Hebel (Hebel offen = automatische Anpassung)		
Schiebegriffe	standard: kopf- und fußseitig, abklappbar, ergonomisch geformt, Joysticks am Schiebegriff	standard: fußseitig, abnehmbar, ergonomisch geformt, Edelstahl gummiert optional: kopfseitig Art. Nr.: 3351 0017 Art. Nr.: 3351 0046	



PRODUKTVERGLEICH

premiumLine / performanceLine

UFSK
INTERNATIONAL



Ophthalmologie



IVOM
Behandlung



Implantologie
MKG-Chirurgie

eyeForce
Art. Nr.: 1800 0000

500 XLE
Art. Nr.: 1500 0006

Stand:
02/2024



Handtaster Funktionen	Ein-/Ausschalter (POWER), Verstellung Kopf, Rücken, Sitz, Fuß, Hub		
Akkuanzeige LED	Ja		
Bremse aktiv LED	Ja		Nein
Steering Guide aktiv LED	Ja		Nein
Reset-Position	Ja		
Memory-Positionen	5		8
CPR-Taste	Nein		Ja
Max. Belastbarkeit	250 kg		
Akku	Art. Nr.: 3339 0000	Wechselakku	Art. Nr.: 3047 0000
Netzbetrieb	Nein		
OP-Zyklen	ca. 100 ohne e-drive ca. 80 mit e-drive		ca. 100
e-drive	Ja (optional) Art. Nr.: 3316 0000		Nein
Einstiegshöhe	580 mm	standard	580 mm / 500 mm (inkl. Beinteilverlängerung Art. Nr.: 3351 1028) comfort 610 mm / 530 mm (inkl. Beinteilverlängerung Art. Nr.: 3351 1028)
Unsere Empfehlungen	Besonders für große Kliniken und Universitäten geeignet.		Besonders für ambulante und niedergelassene Praxen/Operateure geeignet.