

Technische Daten



Fahrwerk

- Rahmenprofil 90 x 50 mm
- Länge Fahrgestell außen 785 mm
- Breite Fahrgestell außen inkl. Hebel 720 mm
- Zinkgrundiert, Strukturlackierung in anthrazit
- Beidseitig bedienbare Bremse auf je 2 Rädern wirkend, 2 unabhängig voneinander richtungsweisend einstellbare Räder
- Doppelaufrollen \varnothing 125 mm
- Fußtastatur abnehmbar (gesamt und Kopf auf/ab)
- Not-Aus-Knopf
- Sämtliche Befestigungsschrauben im Sichtbereich Edelstahl
- Mit Potentialausgleichsanschluss

Oberrahmen

- 4-teilige Auflagefläche (Kopf, Rücken, Sitz, Beine)
 - Abnehmbare Polsterung
 - Breite der Auflagefläche 610 mm
 - Breite inkl. Armlehnen 850 mm
 - Länge 1.760 – 1.900 mm
(inkl. Beinteilverlängerung) + 190 mm
- | | Winkel | Maße (L x B) |
|--------------|-------------|--|
| • Kopfteil | -29° / +35° | 255 x 245 mm |
| • Rückenteil | 0° / +83° | 610 x 610 mm |
| • Sitzteil | -5° / +35° | 450 x 610 mm |
| • Beinteil | 0° / -77° | 510 x 610 mm |
| • Höhe | | 625 – 925 mm
(comfort) 655 – 955 mm |
- Armlehnen je Einstieghöhe 0° / +180° (2 x) 470 x 75 mm
(standard) 580 mm / 500 mm (inkl. Beinteilverlängerung)
(comfort) 610 mm / 530 mm (inkl. Beinteilverlängerung)
 - Beinfreiheit 520 - 820 mm
 - Trendelenburg -12° / Gegentrendelenburg +5°

Elektrische Steuerung

- Alle Komponenten nach IP54
- Handtastatur mit 8 frei speicherbaren Memory-Positionen, Auto-Run-Funktion, Reset-Taste
- Fußbedienelement mit 4 Fuß Tastern und Reaktivierungsknopf

Elektrische Antriebe

- Kopf, Rücken, Sitz, Beine, gesamt auf/ab
- Trendelenburg / Gegentrendelenburg

Hubeinheit

- Gesamthub 300 mm
- Max. Belastbarkeit 250 kg
- Sämtliche Antriebe IP54, mit HAL-Sensorik, memorisierbar

Trendelenburg / Gegentrendelenburg / CPR



Rückenteil / Beinteil



Höhenverstellung



Leistungsstarke Akkumulatoren

- Akkumulatorbox mit 2 Akkus (Blei-Gel), umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei
2 x 12 V, 7,2 Ah
- Als Back-Up System ohne Werkzeug tauschbar
- Akustisches Signal als Unterspannungsschutz bei Tiefentladung der Akkus
- Universelles Ladegerät

Input: 100-240 V
Output: 24 V

Betriebsdauer pro Akkuladung

- Gemessen in OP-Zyklen (Vorbereiten-OP-Aufwachen) 100 OPs
- Die Anzahl der OP-Zyklen ist von individueller Bedienung abhängig

Sonstige technische Details

- Abnehmbare, weg schwenkbare, mitlaufende Armlehnen, voll PUR umschäumt
- Abnehmbares Sitzteil für wartungsfreundlichen Zugriff auf sämtl. elektrische Komponenten

Max. Belastbarkeit 250 kg

Gerätegewicht 135 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Netzfreier Betrieb

Einfaches Laden mit Ladeadapter und in der Akku-Box integrierte Ladeplatine.



Einfacher Akku-Tausch

Zusätzliche Sicherheit durch wechselbare Akku-Box (Back-up System Art. Nr.: 3047 0000). Entladene Akku-Box kann schnell gewechselt werden.



Geräteschutz

Abdecktuch *stayClean*

2.000 x 730 mm, Karton á 160 Stück
4 x 40 Stück Art. Nr.: 3034 0014

Desinfektionstücher *stayClean wipes*

21 x 26 cm Starter Set Art. Nr.: 3034 0015
Nachfüllbeutel Art. Nr.: 3034 0016
17 x 26 cm Starter Set Art. Nr.: 3034 0017
Nachfüllbeutel Art. Nr.: 3034 0018

ab Seite 68



Polsterung / Farbpalette

Standardfarbe
500 XLE anthrazit Art. Nr.: 3037 0052

500 XLE comfort anthrazit + chrom Art. Nr.: 3037 0092

„Tundra skai“
Seite 110

„Pandoria Plus“
Seite 111

