

## Armlehnen

- Stabile, ergonomisch geformte Armlehnen mit gewölbter Auflagefläche (350 x 120 mm)
- Höhenverstellbar und dank Kugelgelenk rundum beweglich
- Individuell an den Operateur anpassbar
- Optional mit Einhandauslöser
- Optional Einhandauslöser mit Linearführung



## Fahrwerk

- 4 hochwertige, leichtgängige Doppelaufrollen
- 5. Rad für zusätzliche Kippstabilität
- Optimierte Platzverhältnisse im Fußbereich
- Zentralbremse auf vier Räder wirkend
- Integrierter Fußtaster für Sitzhöhenverstellung
- Netzunabhängige Akkubox mit Not-Aus-Knopf



## Technische Daten

### Hubeinheit

- Antrieb 3.000 N (IPX4)
- Hubhöhe 200 mm

### Fahrwerk

- L x B (inkl. Bremshebel/Fußtaster) 650 x 600 mm
- Rollen ø 100 mm
- 5. Rad ø 65 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

### Akkumulatoren

- Akkubox mit 2x Blei-Gel Akku, umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Universelles Ladegerät: Input: 100 – 240 V Output: 30 V

### Sitzsysteme:

### Comfort | Dynamic

- Sitzhöhe min. 550 mm | 600 mm
- Sitzhöhe max. 750 mm | 800 mm
- Verstellwinkel Sitz -5°/+5° | -12°
- Verstellwinkel Lehne -25°/+5° | -16°

### Gewicht

45 kg

### Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

## Technische Maße

### Sitzsystem Comfort

#### Minimal



Angaben in mm

#### Maximal



### Sitzsystem Dynamic

#### Minimal



#### Maximal

