

Armlehnen

- Stabile, ergonomisch geformte Armlehnen mit gewölbter Auflagefläche (350 x 120 mm)
- Höhenverstellbar um 320 mm und dank Kugelgelenk rundum beweglich
- Individuell an den Operateur anpassbar
- Optional mit Einhandauslöser
- Optional Einhandauslöser mit Linearführung



Fahrwerk

- Vier hochwertige, leichtgängige Doppellaufrollen
- 5. Rad für zusätzliche Kippstabilität
- Optimierte Platzverhältnisse im Fußbereich
- Zentralbremse auf vier Räder wirkend
- Integrierter Fußtaster mit LED für Sitzhöhenverstellung
- Netzunabhängige Akkubox mit Not-Aus-Knopf



Technische Daten

Hubeinheit

- Antrieb 3.000 N (IPX4)
- Hubhöhe 200 mm

Fahrwerk

- L x B (inkl. Bremshebel/Fußtaster) 655 x 620 mm
- Rollen ø 100 mm
- 5. Rad ø 65 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

Akkumulatoren

- Akkubox mit 2x Blei-Gel Akku, umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Universelles Ladegerät: Input: 100 – 240 V Output: 30 V

Sitzsysteme:

Comfort | Dynamic

- Sitzhöhe min. 550 mm | 600 mm
- Sitzhöhe max. 750 mm | 800 mm
- Verstellwinkel Sitz -5°/+5° | -
- Verstellwinkel Rückenlehne -18°/+5° | 29°
- Autodynamischer Winkel Sitz - | 12°
- Autodynamischer Winkel Rückenlehne - | 16°

Gewicht

45 kg

Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

Technische Maße

Sitzsystem Comfort

Minimal



Angaben in mm

Maximal



620

Sitzsystem Dynamic

Minimal



Maximal

